Zwischenstecker kompakt +M

Technische Daten	Zwischenstecker kompakt	Zwischenstecker kompakt +M
Typ	F, E, G	F
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Max. Schaltleistung	3680 W	3680 W
Max. Stromaufnahme	16 A	16 A
Abmessungen	60,2 x 60,2 x 83,4 mm	60,2 x 60,2 x 83,4 mm
Produktgewicht	126 g	115 g
Funkstandard	ZigBee 3.0	ZigBee 3.0 (Matter over Thread)
Status LED Farben	grün, rot	grün, rot, orange, blau
Temperatur / relative Luftfeuchtigkeit	-5 bis 35 °C / < 90 %	-5 bis 35 °C / < 90 %
Funktionen		
Verwendungszweck		
Standard	●	●
Leuchte	●	●
Heizung	●	●
Reichweitenverlängerung	ZigBee 3.0	ZigBee 3.0 Thread
Zeitplan (manuell / automatisch)	●	●
Energiesparmodus		●
Status nach Stromausfall (Aus / An / Status vor Stromausfall)	●	●
Einstellung der LED-Helligkeit		●
Erkennung der Stromflussrichtung (Verbrauch / Ertrag)		●
Konfigurationsmenü über System-Taste		●

© Robert Bosch Smart Home GmbH, 07.2026